

1. Technisches Datenblatt (V10) Halbautomatisches Modell²

Technische Eigenschaften

4-Jahreszeiten-Sicherheitsabdeckung für Schwimmbecken gemäß Standard **AFNOR NF P 90-308 Januar 2023**



- Betätigung:**
 - Elektrischer Schaltkasten mit 2 Batterien: 12V 2,9 Ah (XS) oder 12V 5,5 Ah (S, M und L)
 - Ratschenschlüssel (nur bei elektrischem Ausfall der Abdeckung)
- Stromversorgung:** Unabhängiges Ladegerät zum Anschließen an eine 100 - 240V Steckdose




- Membran:** 670 g/m² PVC-Gewebe
- Riemen:** Polyurethan mit Edelstahlkabeln
- Mechanisch:**
 - Sicherheitsrelevanten Metallteile bestehen aus eloxiertem Aluminium und Edelstahl 316
 - Zylinder, die das Überfahren von Hindernissen ermöglichen, den Einsatz bei geringem Freiraum erlauben und die Dichtheit gewährleisten.
- Schienen:** Eloxiertes Aluminium 36mm x 10mm
- Verkleidung:** Polyester-pulverbeschichtetes Aluminium, mattes Finish



- Länge:** Min 2 Meter → Max 28 Meter
- Breite:** Min 2 Meter → Max 10,5 Meter (abhängig von der Länge der Abdeckung)¹



- Geschwindigkeit:** Öffnungs-/Schließzeit: 60 Sekunden für eine Länge von 13 Meter



Verfügbare Membranfarben

RAL 7037	RAL 7035	RAL 1019	RAL 1015	RAL 5015	RAL 5002	RAL 6021	RAL 6026	RAL 9005
Staubgrau*	Hellgrau*	Beige-Grau*	Hell-Elfenbein	Himmelblau	Ultramarinblau	Blassgrün	Opalgrün	Tiefschwarz

Erhältliche Verkleidungsfarben

				* Standardfarben
RAL 7037	RAL 7035	RAL 1019	K7 Classic ²	
Staubgrau*	Hellgrau*	Beige-Grau*		² Außer Fluor- und Metallicfarben

Verfügbare Optionen

- Geländeschiene 72,0 mm x 10,6 mm (siehe Kapitel 2A)
- „Champagner“ Schiene (nur Standard-Schiene)
- Schließsensor (kabelgebunden oder kabellos)
- Seitenverkürzung³

Maße (in mm)

